



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PA

Setor de compras: srta Andreia

COTAÇÃO DE PREÇOS

Descrição do Veiculo

Conforme solicitado segue abaixo:

Veiculo Tipo Pick Up Motorização:

Potência mínima: 175 cv;

Torque mínimo: 38,0 mkgf - 1750 a 2500 rpm

Cilindrada mínima: 2750 cm³; 3.2.4. Combustível: diesel;

Com turbo compressor

Tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) litros; 3.2.7. Sistema de arrefecimento: À água; 3.2.8. Todos os respiros, de diferenciais e câmbio, deverão ser elevados em uma altura mínima de 1.200 mm; e

O motor deverá possuir ou permitir tomada de ar superior do tipo "snorkel". 3.3. Dimensões:

Distância entre eixos: mínima de 3.000 mm e máxima de 3.300 mm.

Comprimento total: mínimo de 5.000 mm e máxima de 5.400 mm.

Largura mínima (sem espelhos): 1.700 mm.

3.3.4. Altura máxima do veículo: 2.000 mm.

Altura mínima do veículo: 1.700mm.

Altura livre do solo (mínima) - CURB: 220 mm.

Ângulo mínimo de entrada - CURB: 27°

Ângulo mínimo de saída - CURB: 25°

Direção.

Com assistência hidráulica ou elétrica, original do fabricante.

Transmissão

A transmissão deve ser automática;

Número de marchas: mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré.

Sistema de Tração / Estabilidade

Veículo 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração);

Sistema de acoplamento selecionável através de caixa de transferência, com possibilidade de trabalho do veículo nos modos 4x2 (quatro pontos de apoio por dois de tração), 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) e 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) reduzido;

O sistema de tração deverá possibilitar uma capacidade de subida de rampas mínima de 30°, equivalente a 60%.

Deverá possuir possibilidade de "roda livre" com engate manual ou automático. Deverá possuir controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS).

Sistema De Freios

Freios contendo no mínimo o sistema antitravamento do tipo ABS com gerenciamento eletrônico integral das rodas, além de distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD) - ABS (Antiblockier Bremssystem ou Anti-lock Braking System) e EBD (Electronic Brake Distribution).

Suspensão

Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Isto possibilita a entrada do veículo em

Endereço Eletrônico: morveiculosmg@gmail.com

RUA RAIMUNDO MAGNO SILVA, Nº 251 | MARIA GORETTI
BELO HORIZONTE - MG | CEP: 31.930-570

31 99223-1517
ERIKA MIRANDA

vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas.

Rodas e Pneus

Pneus: O pneu com banda de rodagem mínima de 245 mm garante uma boa estabilidade e, se esta banda de rodagem for maior que 245mm, proporcionará uma segurança ainda maior;

Rodas: Rodas de liga leve originais do veículo, com a banda de rodagem mínima de 245mm de uso misto, em asfalto e/ou estrada de terra, inclusive pneu estepe com as características idênticas.

Sistema de Climatização

Aparelho condicionador de ar original de fábrica (ar quente e frio) e com a função desembaçante do para-brisa.

Retrovisores, Vidros e Travas Elétricas

Retrovisores externos pintados na cor do veículo, bem como com acionamento posicional por comando interno.

O veículo deverá possuir vidros e travas elétricas originais do fabricante.

Sistema Elétrico

Bateria deverá apresentar tensão de operação de 12 v ou superior e capacidade mínima de 75 amperes; 3.12.2. Sistema de multimídia

Revestimentos Internos da Cabine

Todos os revestimentos internos (exceto teto) deverão ser na cor preta ou cinza com tratamento impermeabilizante;

Todos os bancos deverão ser originais de fábrica e apresentarem capas sobressalentes na cor preta, de couro genuíno e/ou neoprene, reforçados nos pontos de maior atrito, com costuras duplas;

Air Bags

O veículo deverá possuir sistema de retenção por meio de bolsas de ar infláveis (air bag), no mínimo, frontal, para motorista e passageiro.

Compartimento de Carga

Compartimento de carga original do fabricante.

Capacidade mínima de carga útil: 1.010 kg

Capacidade mínima de volume de carga 1100L

Segurança e Acessórios

Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, extintor de pó químico seco ABC, triângulo de sinalização, estepe e demais equipamentos.

Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evita o "efeito chicote" em caso de acidentes.

Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo os frontais e laterais retráteis de 03 (três) pontos e os centrais, por suas vezes, subabdominais ou de 03 (três) pontos. Este item é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de 03 (três) pontos garantem maior segurança.

Revestimento do piso (motorista e passageiros) com material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés, inclusive o motorista.

Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa Veículo

Endereço Eletrônico: morveiculosmg@gmail.com



autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.

Travas elétricas de fechamento e abertura das 04 (quatro) portas, com telecomando acionamento na chave, de modo que as maçanetas deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, ainda que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão.

Tampa de combustível contendo a indicação exata sobre o tipo de combustível utilizado, para evitar equívocos quando do abastecimento. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado.

Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o acendimento automático quando da abertura das portas.

Sensor de estacionamento ou câmera de ré na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos.

Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas. A película deve rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.

Os veículos deverão estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

Os acessórios deverão atender as exigências do CONTRAN (quando se aplicar). Garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega definitiva do veículo, o veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante; contendo todos os equipamentos de segurança conforme prever a

legislação vigente, (código nacional de trânsito), com serviços de 1º, 2º e 3º revisão por conta da contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo.

IMPLEMENTOS:

Engate para Reboque:

O veículo deverá ser dotado de dispositivo de acoplamento mecânico para reboque (engate) ou admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com as devidas ligações elétricas, para veículos com PBT de até 3.500 kg, em conformidade com o preconizado pela Resolução nº 197/06 - Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Protetor de cárter/transmissão:

Devera admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Composto por duas peças, confeccionadas por estrutura de aço carbono 1020, com espessura de 2,5 mm, fixadas por meio de parafusos com porca solda, a serem instaladas com a finalidade de proteger toda a extensão do cárter e da transmissão. As peças deverão receber pintura eletrostática na cor preta e tratamento antioxidante com secagem em estufa; 3.2.3. Estribo Lateral ou permitir instalação admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.

MARCA- CHEVROLET S10 MOD LT. ANO 2023

Valor Unitário R\$ 340.000,00

Valor total 680.000,00

Prazo de Entrega 60 dias após recebimento de contrato e empenho.

Garantia: 12 meses após entrega ou conforme fabricante.

Validade da Proposta: 40 dias.

Já incluso frete e impostos.

Endereço Eletrônico: morveiculosmg@gmail.com

RUA RAIMUNDO MAGNO SILVA, Nº 251 | MARIA GORETTI

31 99223-1517

BELO HORIZONTE - MG | CEP: 31.930-570

ERIKA MIRANDA



Belo Horizonte, 29 de novembro de 2023.

Erica Miranda
Erica Miranda

076.872.686-79
MOR COMERCIO DE MÁQUINAS E VEICULOS EIRELI
29.889.808/0001-53

Endereço Eletrônico: morveiculosmg@gmail.com

RUA RAIMUNDO MAGNO SILVA, Nº 251 | MARIA GORETTI
BELO HORIZONTE - MG | CEP: 31.930-570

31 99223-1517
ERIKA MIRANDA

Fortaleza (CE), 29 de novembro de 2023.

Estado do Pará.

Prefeitura Municipal de Capanema/PA.

Conforme solicitado apresentamos nossa proposta de preço

Item	Especificação do Veículo	Unid	Qtd	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	<p>Veículo:</p> <p>Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up, montada sob estrutura de chassi com: carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados, pintura original de fábrica, na cor branca. Devem possuir também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, no intuito de perfazer as principais necessidades das atividades e nos mais variados ambientes. Este tipo de automóvel é o que mais se enquadra para os serviços realizados para atividade no meio rural, para os quais, no mais das vezes, são necessários grandes deslocamentos, sem muitas vezes contar com posto de abastecimento, ou em situações em que as rodovias estão em péssimas condições de preservação ou até mesmo sem pavimentação regular ideal. Esta configuração permite deslocamentos seguros e a possibilidade de transposição de obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e/ou pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui uma maior resistência às rodovias com precárias condições de preservação, em face de que tem suspensão reforçada, maior distância do solo e maior capacidade de transporte de equipamentos, os quais</p>	Und	02	<p>Fabricante FORD Marca-Ranger XL</p>	R\$ 326.900,00	R\$ 653.800,00

Matriz

Filliais



<p>são necessários às atividades de fornecimento de alimentação escolar, sem falar que possui ótimo espaço interno para melhor acomodação dos passageiros e respectivos equipamentos.</p> <p>A data de fabricação e modelo deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior.</p> <p>Com capacidade de transporte para 05 (cinco) ocupantes e com 04 (quatro) portas laterais.</p> <p>Motorização: Potência mínima: 175 cv; Torque mínimo: 38,0 mkgf - 1750 a 2500 rpm Cilindrada mínima: 2750 cm³; 3.2.4. Combustível: diesel; Com turbo compressor Tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) litros; 3.2.7. Sistema de arrefecimento: À água; 3.2.8. Todos os respiros, de diferenciais e câmbio, deverão ser elevados em uma altura mínima de 1.200 mm; e O motor deverá possuir ou permitir tomada de ar superior do tipo "snorkel". 3.3.</p> <p>Dimensões: Distância entre eixos: mínima de 3.000 mm e máxima de 3.300 mm. Comprimento total: mínimo de 5.000 mm e máxima de 5.400 mm. Largura mínima (sem espelhos): 1.700 mm. 3.3.4. Altura máxima do veículo: 2.000 mm. Altura mínima do veículo: 1.700mm. Altura livre do solo (mínima) - CURB: 220 mm. Ângulo mínimo de entrada - CURB: 27° Ângulo mínimo de saída - CURB: 25° Direção.</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



<p>Com assistência hidráulica ou elétrica, original do fabricante.</p> <p>Transmissão</p> <p>A transmissão deve ser automática; Número de marchas: mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré.</p> <p>Sistema de Tração / Estabilidade Veículo 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração); Sistema de acoplamento selecionável através de caixa de transferência, com possibilidade de trabalho do veículo nos modos 4x2 (quatro pontos de apoio por dois de tração), 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) e 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) reduzido; O sistema de tração deverá possibilitar uma capacidade de subida de rampas mínima de 30°, equivalente a 60%. Deverá possuir possibilidade de "roda livre" com engate manual ou automático. Deverá possuir controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TCS).</p> <p>Sistema De Freios Freios contendo no mínimo o sistema antitravamento do tipo ABS com gerenciamento eletrônico integral das rodas, além de distribuição eletrônica da força de frenagem (EBD) - ABS (Antiblockier Bremssystem ou Anti-lock Braking System) e EBD (Electronic Brake Distribution).</p> <p>Suspensão Suspensão reforçada e elevada original de fábrica. Isto possibilita a entrada do veículo em vários tipos de estradas, principalmente as acidentadas.</p> <p>Rodas e Pneus</p>					
---	--	--	--	--	--



<p>Pneus: O pneu com banda de rodagem mínima de 245 mm garante uma boa estabilidade e, se esta banda de rodagem for maior que 245mm, proporcionará uma segurança ainda maior;</p> <p>Rodas: Rodas de liga leve originais do veículo, com a banda de rodagem mínima de 245mm de uso misto, em asfalto e/ou estrada de terra, inclusive pneu estepe com as características idênticas.</p> <p>Sistema de Climatização Aparelho condicionador de ar original de fábrica (ar quente e frio) e com a função desembaçante do para-brisa.</p> <p>Retrovisores, Vidros e Travas Elétricas Retrovisores externos pintados na cor do veículo, bem como com acionamento posicional por comando interno. O veículo deverá possuir vidros e travas elétricas originais do fabricante.</p> <p>Sistema Elétrico Bateria deverá apresentar tensão de operação de 12 v ou superior e capacidade mínima de 75 amperes; 3.12.2. Sistema de multimídia</p> <p>Revestimentos Internos da Cabine Todos os revestimentos internos (exceto teto) deverão ser na cor preta ou cinza com tratamento impermeabilizante; Todos os bancos deverão ser originais de fábrica e apresentarem capas sobressalentes na cor preta, de couro genuíno e/ou neoprene, reforçados nos pontos de maior atrito, com costuras duplas;</p> <p>Air Bags O veículo deverá possuir sistema de</p>				
---	--	--	--	--



<p>retenção por meio de bolsas de ar infláveis (air bag), no mínimo, frontal, para motorista e passageiro.</p> <p>Compartimento de Carga Compartimento de carga original do fabricante. Capacidade mínima de carga útil: 1.010 kg Capacidade mínima de volume de carga 1100L</p> <p>Segurança e Acessórios</p> <p>Equipamentos obrigatórios legalmente exigidos, tais como jogo de ferramentas para troca de pneus, extintor de pó químico seco ABC, triângulo de sinalização, estepe e demais equipamentos.</p> <p>Bancos dianteiros individuais com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco em pelo menos dois assentos, na cor do acabamento interno do veículo. Regulagens que garantem aos integrantes do veículo maior ergonomia. Importante os apoios de cabeça ajustáveis no banco traseiro, pois evita o "efeito chicote" em caso de acidentes.</p> <p>Cintos de segurança a todos os passageiros, considerando a lotação completa, sendo os frontais e laterais retráteis de 03 (três) pontos e os centrais, por suas vezes, subabdominais ou de 03 (três) pontos. Este item é compulsório para os veículos nacionais. Os cintos de 03 (três) pontos garantem maior segurança.</p> <p>Revestimento do piso (motorista e passageiros) com material resistente, assim como não absorvente, e lavável, na cor preta, além dos tapetes de borracha ou</p>				
--	--	--	--	--



<p>polivinil carbono (PVC), nos locais destinados para que ocupantes apoiem seus pés, inclusive o motorista.</p> <p>Faróis auxiliares de neblina originais de fábrica, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.</p> <p>Travas elétricas de fechamento e abertura das 04 (quatro) portas, com telecomando acionamento na chave, de modo que as maçanetas deverão permitir abertura imediata por dentro, a qualquer tempo, ainda que estejam travadas, independente de acionamento de qualquer botão.</p> <p>Tampa de combustível contendo a indicação exata sobre o tipo de combustível utilizado, para evitar equívocos quando do abastecimento. Muitos veículos não dispõem desta informação e não é raro abastecer o veículo com o combustível errado.</p> <p>Iluminação interna da cabine com opção de controle autônomo na luminária, de modo que se possa impedir, ou permitir, o acendimento automático quando da abertura das portas.</p> <p>Sensor de estacionamento ou câmera de ré na parte traseira do veículo, original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com identificação de obstáculos próximos ao veículo e aviso sonoro ao motorista quando em marcha ré; resistente a interferências de ruídos eletromagnéticos.</p> <p>Película de segurança e controle solar, em todos os vidros do veículo (preta ou fumê), inclusive para-brisas. A película deve</p>					
--	--	--	--	--	--



<p>rejeitar 90% (noventa por cento) ou mais da radiação UV e observar a graduação máxima permitida pela Resolução 254/2007-CONTRAN. Tapetes do assoalho de borracha original do veículo, admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.</p> <p>Os veículos deverão estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).</p> <p>Os acessórios deverão atender as exigências do CONTRAN (quando se aplicar). Garantia mínima de 12 meses, a partir da entrega definitiva do veículo, o veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado em nome da contratante; contendo todos os equipamentos de segurança conforme prever a legislação vigente, (código nacional de trânsito), com serviços de 1º, 2º e 3º revisão por conta da contratada, obedecendo o previsto no manual do veículo.</p> <p>IMPLEMENTOS: Engate para Reboque: O veículo deverá ser dotado de dispositivo de acoplamento mecânico para reboque (engate) ou admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo, com as devidas ligações elétricas, para veículos com PBT de até 3.500 kg, em conformidade com o preconizado pela Resolução nº 197/06 - Conselho Nacional</p>					
---	--	--	--	--	--



<p>de Trânsito - CONTRAN. Protetor de cárter/transmissão: Devera admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo. Composto por duas peças, confeccionadas por estrutura de aço carbono 1020, com espessura de 2,5 mm, fixadas por meio de parafusos com porca solda, a serem instaladas com a finalidade de proteger toda a extensão do cárter e da transmissão. As peças deverão receber pintura eletrostática na cor preta e tratamento antioxidante com secagem em estufa; 3.2.3. Estribo Lateral ou permitir instalação admitindo-se adaptação por empresa autorizada pelo fabricante, desde que tal item não seja disponibilizado como original de fábrica em outra versão do veículo.</p>					
--	--	--	--	--	--

- a) Preço total da proposta R\$ 653.800,00.
- b) Prazo de validade da proposta: 60 dias. a contar da data de sua apresentação.
- c) estão inclusos nos preços todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: Custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, insumos, Serviços e encargos sociais.
- d) Prazo de entrega 30 dias.
- e) Garantia 12 meses .



MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIP. E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI
CNPJ 03. 093.776/0003-53

MANUELLA JACOB - DIRETORA - CPF -372.538.828-50

Matriz

Filliais



RANI VEICULOS LTDA

CNPJ 08.201.738/0001-27

PROPOSTA DE PREÇO

A Prefeitura Municipal de Capanema
Departamento de Compras

CAMINHONETE 4X4 CHEVROLET					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<p>Veículo: Veículo automotor, tipo caminhonete pick-up, montada sob estrutura de chassi com: carroceria em aço e original de fábrica, compartimentos de passageiros e carga em ambientes separados, pintura original de fábrica, na cor branca. Devem possuir também bons índices de aceleração, retomada, velocidade final, estabilidade e força, no intuito de perfazer as principais necessidades das atividades e nos mais variados ambientes. Este tipo de automóvel é o que mais se enquadra para os serviços realizados para atividade no meio rural, para os quais, no mais das vezes, são necessários grandes deslocamentos, sem muitas vezes contar com posto de abastecimento, ou em situações em que as rodovias estão em péssimas condições de preservação ou até mesmo sem pavimentação regular ideal. Esta configuração permite deslocamentos seguros e a possibilidade de transposição de obstáculos e intempéries ocasionas pelo mau tempo e/ou pela preservação da rodovia. Este tipo de veículo possui uma maior resistência às rodovias com precárias condições de preservação, em face de que tem suspensão reforçada, maior distância do solo e maior capacidade de transporte de equipamentos, os quais são necessários às atividades de fornecimento de alimentação escolar, sem falar que possui ótimo espaço interno para melhor acomodação dos passageiros e respectivos equipamentos. A data de fabricação e modelo deve ser igual ou posterior à data de assinatura do contrato. Aquisição de veículo zero quilômetro de fábrica e com modelo cuja versão seja a mais atualizada, evitando adquirir um modelo anterior. Com capacidade de transporte para 05 (cinco) ocupantes e com 04 (quatro) portas laterais.</p> <p>Motorização: Potência mínima: 175 cv; Torque mínimo: 38,0 mkgf - 1750 a 2500 rpm Cilindrada mínima: 2750 cm³; 3.2.4. Combustível: diesel; Com turbo compressor Tanque de combustível com capacidade mínima de 75 (setenta e cinco) litros; 3.2.7. Sistema de arrefecimento: À água; 3.2.8. Todos os respiros, de diferenciais e câmbio, deverão ser elevados em uma altura mínima de 1.200 mm; e O motor deverá possuir ou permitir tomada de ar superior do tipo "snorkel". 3.3. Dimensões: Distância entre eixos: mínima de 3.000 mm e máxima de 3.300 mm. Comprimento total: mínimo de 5.000 mm e máxima de 5.400 mm. Largura mínima (sem espelhos): 1.700 mm. 3.3.4. Altura máxima do veículo: 2.000 mm. Altura mínima do veículo: 1.700mm. Altura livre do solo (mínima) - CURB: 220 mm. Ângulo mínimo de entrada - CURB: 27° Ângulo mínimo de saída - CURB: 25°</p> <p>Direção. Com assistência hidráulica ou elétrica, original do fabricante.</p> <p>Transmissão A transmissão deve ser automática:</p>	UNID	02	R\$350.000,00	R\$700.000,00

<p>Número de marchas: mínimo de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré.</p> <p>Sistema de Tração / Estabilidade Veículo 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração); Sistema de acoplamento selecionável através de caixa de transferência, com possibilidade de trabalho do veículo nos modos 4x2 (quatro pontos de apoio por dois de tração), 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) e 4x4 (quatro pontos de apoio por quatro de tração) reduzido;</p>				
---	--	--	--	--

Valor total: R\$ 700.000,00 (Setessentos mil reais) Proposta válida por 10 dias

Capanema, 27 de novembro de 2023

RANI COMERCIO DE VEICULOS
LTDA:08201738000129

Assinado de forma digital por RANI COMERCIO DE VEICULOS LTDA:08201738000129

RANI COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI
JEFERSON RANIERE CAMARGON GONDIM